

DuoControl CS - Komplett-Set



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

268,07 €

Lieferzeit:
auf Anfrage

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Truma DuoControl CS Komplettset 30 mbar - Auslaufartikel aus Fertigung 2019!

Dieses **Komplettset** beinhaltet alle Teile, um die Truma DuoControl CS 30 mbar vertikal bzw. horizontal schnell und preisgünstig in Ihr Freizeitfahrzeug zu montieren.

Im Set enthalten:

- Truma DuoControl CS, 30 mbar, für vertikale bzw. horizontale Montage (siehe Auswahlmöglichkeit)
- Truma Gasfilter 2-er Set
- 2x Truma Hochdruckschlauch mit Schlauchbruchsicherung - G.12/DE, 450 mm

Truma DuoControl CS, 30 mbar

Truma DUO Control CS, 30 mbar - Zweiflaschen Gasdruckregler.

Automatische Umschaltung auf die Reserveflasche.

Rundum-Schutz für Ihre Gasanlage mit integriertem Crashesensor. Die neuen Gasdruckregler für die Zweiflaschen Gasanlage zum Heizen während der Fahrt.

Für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt schreibt der Gesetzgeber spezielle Sicherheitsvorkehrungen vor:

Bei Motorcaravans ab Baujahr 01/2007 muss gemäß Heizgeräterichtlinie eine Sicherheits-Absperreinrichtung vorgesehen werden, welche bei einem Unfall verhindert, dass ungewollt Gas austritt.

Die Truma Gasdruckregler DuoControl CS mit integriertem Crashesensor erfüllen in Verbindung mit Hochdruckschläuchen mit Schlauchbruchsicherung (SBS) alle Normen und Vorschriften europaweit zum Heizen während der Fahrt. Ab einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 km/h* unterbricht die neuartige, mechanische Schutzvorrichtung den Gasfluss.

Der problemlose Einbau dieser neuen Technik vereinfacht auch die Nachrüstung in bestehenden Wohnwagen und Reisemobilen.

Technische Daten:

- Ausgangsdruck: 30 mbar
- Durchflussmenge: 1,5 kg/h
- *Verzögerungswert Crashesensor: 3,5 g +/- 0,5 g
- Reglereingang: Aussengewinde M 20 x 1,5
- Reglerausgang: 10 / 8 mm
- Bauhöhe ab Gasrohr: 23 cm

Truma Gasfilter

Schützen Sie Gasdruckregler und Ventile vor Verschmutzung. Der Gasfilter wird vor dem Gasdruckregler montiert und filtert Abdampfückstände, also ölige Aerosole, aus dem Gasstrom, bevor sie sich ablagern. Perfekt für eine einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

- für alle wandmontierten Gasdruck-Regelanlagen (Eingangverschraubung: M 20 x 1,5)
- hoher Abscheidegrad von 99%
- integrierte Sättigungsanzeige
- einfache Auswechslung der Filterpatrone

Truma Hochdruckschlauch mit Schlauchbruchsicherung - G.12/DE, 450 mm

Passender Hochdruckschlauch mit Schlauchbruchsicherung für die Truma Gasregler MonoControl CS, DuoControl (CS), DuoComfort und SecuMotion.

Länge: 450 mm

G.12-Anschluss (= gängigster Gasflaschenanschluss in folgenden Ländern: DE, AT, FIN, PL)

///